ntgrate®

Instructions d'entretien

Let's ntgrate.

L'avenir passe par l'innovation de votre passé.
Une maîtrise technique depuis 1958. 06

Un entretien stratégique.
Un système de collecte. 010

Un entretien quotidien. 012

Un entretien minutieux. 014

Le traitement de taches spécifiques. 018

Des conseils. 020

Des certificats.
Une longue durée de vie grâce à un entretien correct. 022

Cher client,

Vous avez choisi nos revêtements pvc sans phtalate NTGRATE et nous vous en remercions. Les instructions ci-dessous vous aideront à créer un magnifique revêtement de sol durable. En plus des instructions décrites ci-dessous, Ntgrate souhaite communiquer au préalable les points importants suivants :

Un bon entretien est le gage :

- d'une longévité accrue et d'une hygiène parfaite ;
- d'une meilleure esthétique et d'une meilleure préservation de l'aspect d'origine.



L'avenir, c'est l'innovation de votre passé.

— le savoir-faire et la maîtrise technique depuis 1958

Optez-vous pour le caractère personnel de ntgrate® ? Dans ce cas, vous optez pour le savoir-faire d'hier et le dynamisme de demain. Cette nouvelle génération de revêtement de sol combine des décennies d'expérience en matière de tissage avec les techniques les plus innovantes. **Une rencontre entre l'artisanat et la haute technologie.**

Le passé. La famille ntgrate® est issue de la firme Copaco Screenweavers, fondée en 1958, laquelle est devenue un leader européen dans la production de toiles de protection solaire en fibre de verre. La deuxième génération se consacre également à l'innovation, à l'instar de ces prédécesseurs. Le vinyle tissé est un revêtement haut de gamme dans le monde de la décoration intérieure et des revêtements de sol de haute performance.

L'avenir. Grâce à plus de 60 ans de savoir-faire et à une intégration verticale bien pensée, chaque dalle de sol devient ainsi un chef-d'œuvre de qualité. Qui plus est, la famille s'agrandit également, des références "noble Melvin" à "wild Luna". Chaque gamme possède sa propre personnalité. Trouvez le style qui vous convient, et façonnez votre vie. Aujourd'hui et demain.

Belgian quality. World class.

Un nettoyage optimal s’effectue de la manière suivante.

Fair **Océane**

Vous ne voulez pas nettoyer, vous voulez vivre.

— Le revêtement de sol Ntgrate® est très peu salissant, et garde son aspect neuf pendant des années.

Le revêtement de sol Ntgrate est tissé au moyen d'un fil de PVC avec un noyau en fibre de verre, et peut donc être parfaitement nettoyé en utilisant un détergent dilué et de l'eau. En outre, notre produit vous permet d'éliminer facilement et rapidement la saleté et les taches, contrairement à de nombreux autres revêtements de sol

Un entretien stratégique est extrêmement important pour maintenir la valeur d'un bien. Le taux d'encrassement dépend de l'emplacement du bâtiment. Par conséquent, il importe d'investir dans un bon système de collecte de la saleté, capable de collecter jusqu'à 80 % de la saleté.

Ce système de collecte se compose de 3 zones :

- un **tapis d'extérieur**, pour la collecte de la saleté humide, lequel est périodiquement nettoyé avec un appareil à haute pression ;
- **une zone de brossage** pour enlever la saleté grossière ;
- **un tapis d'entrée lavable**, qui est changé très régulièrement.

Un entretien stratégique nécessite l'élaboration d'un plan indiquant les zones caractérisées par des fréquences d'utilisation différentes. Ce plan permet de définir les types d'entretien et leurs fréquences pour chaque zone.



Fair **Naomi**

Prenez soin de votre revêtement de sol. Jour après jour.

— Un entretien quotidien / hebdomadaire.

Aspiration. Le revêtement de sol Ntgrate doit être nettoyé régulièrement, en fonction du taux d'encrassement et de l'intensité d'utilisation. Enlevez la saleté à l'aide d'un aspirateur à brosse équipé de 2 moteurs ; l'un pour l'aspiration, l'autre pour la brosse rotative horizontale.

L'élimination des taches doit se faire de la manière suivante.

Voici comment il faut procéder.

Enlevez la tache le plus rapidement possible en utilisant un chiffon humide, du bord extérieur vers l'intérieur.
Ensuite, la tache doit être traitée avec un détergent dilué au pH neutre.
Éliminez la tache en tamponnant la zone avec un chiffon propre et humide.
Utilisez toujours suffisamment d'eau.

Voici ce qu'il faut éviter.

N'utilisez pas de solvants.
La température ne doit pas être supérieure à 100°C.
N'utilisez pas d'éponge à récurer, de papier de verre ou un couteau pour enlever les taches.

Fair **Sienna**

Le nettoyage à l'eau?

— Parfait pour un entretien complet.

Grâce à sa composition, notre revêtement de sol Ntgrate en vinyle tissé n'absorbe pas l'eau, et se caractérise même par ses propriétés hydrofuges. Ainsi, notre revêtement de sol peut être nettoyé sans problème avec une grande quantité d'eau. **La SEULE condition est que l'eau sale soit ensuite aspirée.** Le sol ou le plancher technique doit être étanche, car l'eau peut s'infiltrer par les joints.

Remarque : **il est moins efficace de nettoyer le revêtement de sol Ntgrate au moyen d'une serpillère ou d'un balai à franges.**

Respectez la procédure suivante (décrite au niveau des pages ci-après) pour assurer un entretien périodique adéquat et en profondeur de votre revêtement de sol Ntgrate.

Voici quelques conseils pour un entretien complet et adéquat.

— Optez pour un nettoyage en profondeur.

L'aspiration est insuffisante pour assurer un entretien correct sur une période prolongée. Dès lors, un nettoyage en profondeur à l'aide d'un appareil professionnel à injection-extraction doit être effectué à intervalles réguliers, en fonction du taux d'encrassement.

Suivez la procédure suivante :

1. **Le détachage** : voir la procédure d'entretien quotidien
2. **L'aspiration** : voir la procédure d'entretien quotidien
3. **Le nettoyage intermédiaire :**

La machine DUPLEX assure un nettoyage intermédiaire, combiné à une faible consommation d'eau. L'utilisation de cette machine ne remplace en aucun cas un nettoyage en profondeur.

Il convient d'utiliser une machine de type DUPLEX si les dalles ont été placées sur un sol sensible à l'humidité ou sur un plancher technique, ainsi que dans le but de prévenir les dommages causés par l'utilisation d'une quantité excessive d'eau.

- La surface entière est pulvérisée au moyen d'un détergent fortement dilué qu'il convient de laisser agir durant environ 5 minutes.
- Par le biais de ses deux brosses contre-rotatives, la machine Duplex dépose une petite quantité d'eau sur le revêtement de sol, ce qui permet en même temps d'enlever la saleté dissoute.
- Le revêtement est sec après environ 30 minutes.

4. **Le nettoyage en profondeur**

Le revêtement de sol est ensuite rincé à l'aide d'une machine professionnelle à injectior
À gauche : l'appareil d'injection-extraction classique de type Kärcher Puzzi
À droite : l'appareil d'injection-extraction grandes surfaces Kärcher BRC.

Les autres fabricants d'appareils de nettoyage :

Akio	www.cuypersnv.eu
Nilfisk	www.nilfisk.com
Numatic	www.numatic.be
Orbot	www.orbot.com
Rotowash	www.rotwash.com
Taski	www.taski.com
Tennant	www.motrac.be
Truvox	www.truvox.com

Sharp **Claire**

Le traitement de taches spécifiques.

— Une solution pour chaque tache, petite ou grande

Les aliments solides (hormis les œufs, le chocolat, la moutarde) :	de l'ammoniac dilué (1/20), et de l'eau
Des aliments liquides, des fruits :	un détergent au pH neutre (1/5), de l'eau
Des boissons (hormis le café ou le thé) :	du vinaigre blanc (1/5), de l'eau
Des taches de graisse :	utilisez d'abord un solvant, puis du vinaigre blanc (1/5) et de l'eau
Des taches de peinture (à l'huile), de vernis, de colle :	ces taches ne peuvent plus être éliminées. Vous pouvez utiliser du white spirit (1/5) à vos propres risques. Cependant, nous déconseillons l'utilisation de ce produit
Des taches de peinture à base d'eau :	nettoyez la tache avec de l'eau
Des taches de sang, d'urine, de vomi, d'excrétion, d'épices, d'œufs, de chocolat, de moutarde :	utilisez un détergent spécifique avec enzymes et de l'eau
Des taches de chewing-gum :	utilisez de la vapeur ou un aérosol froid pour durcir la tache, puis grattez au moyen d'une cuillère à café
Des taches inconnues :	utilisez de l'ammoniac dilué (1/20) et de l'eau
Des taches de rouille :	utilisez un agent de nettoyage spécifique
Des taches d'asphalte, de cirage, d'encre, d'huile, de colle :	utilisez du pétrole chimique pur, de l'alcool à brûler



Votre garantie d'un magnifique revêtement de sol.

— Profitez pleinement de votre revêtement de sol Ntgrate.

- **Enlevez toujours la saleté** le plus rapidement possible.
- Il n'est plus possible d'enlever des taches de peinture à l'huile et des taches de peinture séchées.
- Les **taches d'huile** et de produits à base d'huile pénètrent rapidement dans la fibre et doivent être enlevées dans les 24 heures. Dans le cas contraire, de telles taches demeureront permanentes.
- Les **objets tranchants ou pointus** peuvent endommager irrémédiablement le revêtement de sol. Pour éviter une telle situation, ce dernier doit être protégé de manière adéquate. En outre, n'utilisez certainement pas de tels objets pour enlever des taches.
- **Protégez** toujours le revêtement de sol lorsque vous déplacez des meubles. Soulevez les meubles à l'aide des outils nécessaires, ou utilisez des patins en téflon.
- Les **chaises à roulettes** doivent être munies de roues dures. Nous conseillons également d'installer des plaques de protection sous la chaise de bureau.
- Des **matériaux en caoutchouc** (par exemple : des pneus de voiture, des tapis de sol) peuvent entraîner une décoloration du revêtement de sol après un contact prolongé. Dans de telles situations, une protection adéquate s'avère indispensable, voire le remplacement des roues en caoutchouc.
- Il est extrêmement important d'enlever soigneusement la poussière de construction avant la mise en service du revêtement de sol, surtout si ce dernier n'a pas été (suffisamment) protégé. En effet, cette poussière est très abrasive, et peut, au fil du temps, entraîner une perte de brillance.
- Regardez nos vidéos de démonstration sur **www.ntgrate.eu.**
- La garantie de Ntgrate pour le remplacement ou le remboursement partiel ou complet à la suite d'une plainte devient caduque si les instructions d'entretien susmentionnées n'ont pas été strictement respectées.

Fair **Hazel**

ntgrate es vert.

— *et orange pêche, rouge rubis, gris pâle*

Les exigences élevées en matière de qualité signifient que chaque revêtement possède **un long cycle de vie**. Grâce à Ntgrate®, vous disposez d'un produit de conception extrêmement durable, à condition qu'il soit correctement entretenu. Nos produits disposent donc également des attestations et des certificats verts nécessaires. Certains d'entre eux figurent ci-dessous.

Regulation or protocol	Conclusion	Version of regulation or protocol
French VOC Regulation	A+	Regulation of March and April 2011 (DEVL1101903D and DEVL1104875A)
French CMR components	Pass	Regulation of March and April 2011 (DEVL1101903D and DEVL1104875A)
AgBB	Pass	AgBB of February 2015. DIBt of October 2010
Belgian Regulation	Pass	Royal decree of May 2015 (C-2014/24239)
EMICODE	EC 1 PLUS	November 2015
Indoor Air Comfort®	Pass	Indoor Air Comfort 5.3a of March 2015
Indoor Air Comfort GOLD®	Pass	Indoor Air Comfort GOLD 5.3a of March 2015
EN 717-1§	E1	2004
Blue Angel (RAL UZ 120)	Pass	Resilient Floor Covering, February 2011
BREEAM International	Compliant	GN22: BREEAM Recognised Schemes for VOC Emissions from Building Products
LEED v4 (outside U.S.)	Compliant	LEED v4 for Building Design and Construction (April, 2015)

ntgrate.
Une facilité d'entretien comme atout majeur.

Le revêtement de sol Ntgrate est tissé au moyen d'un fil de PVC avec un noyau en fibre de verre, et peut donc être parfaitement nettoyé en utilisant un détergent dilué et de l'eau. **Notre produit vous permet d'éliminer facilement et rapidement la saleté et les taches**, contrairement à de nombreux autres revêtements de sol.

Un entretien stratégique est extrêmement important pour maintenir la valeur d'un bien. Le taux d'encrassement dépend de l'emplacement du bâtiment. Découvrez comment vous pouvez nettoyer adéquatement votre revêtement de sol Ntgrate, et profiter de ce dernier de manière optimale.

ntgrate® brochure_IBA_12_2020_FR

ntgrate®

Evolis 91, 8500 Kortrijk
T +32 (0)56 719 543 / F +32 (0)56 753 767
info@ntgrate.eu / **www.ntgrate.eu**